

# BASSHORN

(2015 - 2022)

VS

# SPACEHORN SINGLE DRIVE

(G3)

## SUBWOOFER-VERSTÄRKER

Class-D Verstärker mit 500 W, modifiziertes Schaltnetzteil mit schneller Leistungszuführung und 10-Band parametrischem DSP.

Class-D Verstärker mit 500 W, modifiziertes Schaltnetzteil mit schneller Leistungszuführung und 8-Band grafischem EQ.

## SUBWOOFER TREIBER

12" Treiber mit 3"-Schwingspulen.

12" Treiber mit neuartiger 6" Schwingspule und massivem Flat-Profile Druckguss-Korb.

## VERSTÄRKERMODUL-MONTAGE

Seitl. sichtbares Modul, mit sichtbarer Kabelführung.

Seitl. vertieft eingebautes Modul, mit verdeckter Kabelführung.

## BETRIEBSMODI

ON/OFF-Netzschalter, 12 Volt Triggersignal.

ON/OFF-Taster, ON/OFF Avantgarde Acoustic Funk- Systemfernbedienung (vorbereitet), 12-Volt-Triggersignal, LED-Anzeige (frontal, dimmbar).

## FÜSSE

3 Gleitfüße, unterseitig montiert. Umbau für optionale vertikale Aufstellung per Bohrschablone.

4 Gleitfüße, unterseitig montiert. Optionale vertikale Aufstellung per Umbau der Füße in vorgefertigte Halterungen.

## HORNLÄNGE

ca. 140 cm, mit expo-sphärischer Hornkurvatur.

Ca. 190 cm, mit optimierter Zylindersegment-Wellen Hornkurvatur.

**GEHÄUSEVERARBEITUNG**

Furnieroberflächen mit geraden Kanten.

Furnieroberflächen mit verrundeten Vorderkanten. Verschließbarer integrierter Kabelschacht mit rückseitigen Auslässen (oben, hinten, unten).

**ÄUSSERE ABMESSUNGEN**

B/H/T: 103/76/107 cm, 110 kg

B/H/T: 102/49,5/116,5 cm, 110 kg