

SUBWOOFER-VERSTÄRKER

Class-D Verstärker mit 500 W, modifiziertes Schaltnetzteil mit schneller Leistungszuführung und 10-Band parametrischem DSP.

Class-D Verstärker mit 2 x 500 W, modifiziertes Schaltnetzteil mit schneller Leistungszuführung und 8-Band grafischem EQ.

SUBWOOFER TREIBER

12" Treiber mit 3"-Schwingspulen.

2 x 12" Treiber mit neuartiger 6" Schwingspule und massivem Flat-Profile Druckguss-Korb.

VERSTÄRKERMODUL-MONTAGE

Seitl. sichtbares Modul, mit sichtbarer Kabelführung.

Seitl. vertieft eingebautes Modul, mit verdeckter Kabelführung.

BETRIEBSMODI

ON/OFF-Netzschalter, 12 Volt Triggersignal.

ON/OFF-Taster, ON/OFF Avantgarde Acoustic Funk- Systemfernbedienung (vorbereitet), 12-Volt-Triggersignal, LED-Anzeige (frontal, dimmbar).

FÜSSE

3 Gleitfüße, unterseitig montiert. Umbau für optionale vertikale Aufstellung per Bohrschablone.

4 Gleitfüße, unterseitig montiert. Optionale vertikale Aufstellung per Umbau der Füße in vorgefertigte Halterungen.

HORNLÄNGE

ca. 140 cm, mit expo-sphärischer Hornkurvatur.

Ca. 190 cm, mit optimierter Zylindersegment-Wellen Hornkurvatur.

GEHÄUSEVERARBEITUNG

Furnieroberflächen mit geraden Kanten.

Furnieroberflächen mit verrundeten Vorderkanten. Verschließbarer integrierter Kabelschacht mit rückseitigen Auslässen (oben, hinten, unten).

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

B/H/T: 103/76/107 cm, 110 kg

B/H/T: 102/75/116,5 cm, 150 kg